

ARMABOND A-100

PVC kaplama yapıştırıcısı

DRACO®

TANIM

ARMABOND A-100, poliakrilat dispersiyon esaslı , genelde yatay yüzeylerdeki PVC zemin kaplamaları yapıştırıcısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- PVC'den üretilmiş zemin kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında.
- Lateks sırtlı yer döşemelerinin yapıştırılmasında.
- Halı yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Tek bileşenlidir ve kolayca uygulanır.
- Yerden ısıtma sistemleri ile uyumludur.
- Elastiktir.
- Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Poliakrilat dispersiyon
Yoğunluk	1.20 ± 0.02 gr/cm ³
pH	7 ± 1
Solvent	İçermez
Servis sıcaklığı	-20°C / +50°C
Uygulama ısısı	+15°C / +35°C
Açık zaman open-time	30 dakika
İlk mekanik dayanım	24 saat
Nihai kuruma süresi	72 saat (25°C,%50 nem)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg kova.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulamadan önce yüzey toz, yağ, boya, kür, bitüm gibi maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey düz olmalıdır. Çatlaklar ve düzgün olmayan yüzeyler tesviye şapları ve tamir harçları ile uygun hale getirilmelidir.
- Yüzey kuru olmalıdır.
- Yüzey üzerine gelecek yükü kaldırabilir yapısal sağlamlıkta, çekme ve basınca karşı yeterli mukavemette olması lazımdır.
- Alttan ısıtılmalı yüzeylerde ısıtma sistemi 10 gün evvelden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında ısıtma sistemi kapatılmış olmalıdır. (Isıtma sistemi uygulamadan ortalama 72 saat sonra çalıştırılabilir).

Karıştırma

Malzeme kullanılmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama

- ARMABOND A-100, yüzeye eşit miktarda A3 veya B1 taraklı mala ile zemine yayılır.
- Uygulama sırasında zemin ısısı +18°C'yi geçmemelidir.

SARFIYAT

- 200 - 300 gr / m²

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

ARMABOND A-100

PVC kaplama yapıştırıcısı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 2

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr