

DEKO BETON

Baskılı beton sistemleri için yüzey sertleştirici

DRACO®

TANIM

DEKO BETON baskılı beton sistemlerinde taze beton üzerine monolitik olarak kullanılan yüzey sertleştiricidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda.
- Araç ve yürüyüş yolları, kaldırımlar.
- Alışveriş ve iş merkezleri, fuar alanları.
- Parklar.
- Turistik tesisler.

ÖZELLİKLER

- DEKO BETON kullanılan beton yüzeyin dayanımı, normal betona göre birkaç misli artar.
- Estetik, renkli ve dekoratif bir yüzey oluşturur.
- Kullanılan kalıba göre çeşitli desenler elde edilir.
- Darbelere karşı dayanım artar.
- Beton yüzeyinin emici özelliği azalır.
- Beton yüzeyindeki tozmayı azaltır ve kolay temizlenir.
- Beton yüzeyinde düşük su / çimento oranı sayesinde yüksek mukavemetler oluşur.
- Motor yağı, madeni yağlar, hafif asit, deterjan gibi endüstriyel kimyasal maddelere karşı direnç artar.
- Uygulanan sertleştirici beton yapının bir parçası olur.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Betonda donma-çözülme sonucunda ortaya çıkan pullanmaya direnç gösterir.
- Paslanma, oksitlenme, karbonasyon yapmaz.

SARFIYAT

3 – 4 kg / m²

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

TEKNİK VERİLER

Basınç mukavemeti	75 N/mm ² (28 gün)
Agrega sertliği	5-6 MOHS scale
Aşınma dayanımı	6.8 cm ³ / 50 cm ² (BOHME)
Aşınma dayanımı	< 3000 mg (TABER)
Renk	Gri, kırmızı, yeşil, siyah, sarı, mavi, bej, beyaz, andezit, kahve
Standart	TS EN 1504-2

UYGULAMA

Beton dökümü

- Hazırlanan anolar içine beton dökülür ve mastarlama ve malası yapılarak iyice yerleştirilir.

Uygulama

- Betonun su kanaması bitince, üzerinde yürünebilecek kadar sertleştiğinde, DEKO BETON yüzeye serpilir (3-4kg) ve mala çekilerek yüzeyin düzgünleşmesi sağlanır.
- Yüzeye DEKO MR antik görünüm etkili kalıp ayırıcı toz malzeme serpilir.
- Kalıplar ile baskılanır.
- 24-36 saat içinde, antik etki tercihine göre, yüzey su ile yıkanarak temizlenir.
- Kürlemek, geçirgenliği azaltmak ve mat görünüm için yüzeye akrilik esaslı PROCURE AST, parlak/ıslak görünüm için poliüretan esaslı POLIPLATE 105 rulo veya püskürtülerek uygulanır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

DEKO BETON

Baskılı beton sistemleri için yüzey sertleştirici



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 4

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr