

DISARMEX C95

Su bazlı, emülsiyon halinde, kullanıma hazır kalıp yağı

DRACO®

TANIM

DISARMEX C95, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için geliştirilmiş, kullanıma hazır, mineral yağ esaslı, su bazlı emülsiyon halinde bir kalıp yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü ahşap ve plywood kalıp sistemlerinde.

ÖZELLİKLER

- Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Kalıpta leke bırakmaz.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Solvent içermez.

SARFIYAT

1 Litre malzeme ile;

- Pürüzlü yüzeylerde 20-40 m²
- Düz yüzeylerde 40-80 m²

UYGULAMA

- Kalıp yağı uygulaması dökümden 2-3 saat önce yapılmalıdır.
- Malzeme kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
- Malzeme püskürtülerek veya fırça-rulo ile uygulanır.
- Emici olmayan ahşap yüzeylere tek kat olarak uygulanır.
- Emici ve ham ahşap yeni kalıplarda uygulama emicilik oranına göre iki kat yapılabilir.
- Bekletilen emülsiyon tekrar kullanılmadan önce mikser ile karıştırılmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Mineral yağ emülsiyonu
Yoğunluk	0.98 ±0.02 kg / litre
Uygulama ısısı	> 0°C

DEPOLAMA

- Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığı zaman raf ömrü 3 aydır.
- Üründe uzun süre stoklamadan sonra ayrışma görülebilir. Bu durumda malzeme kullanımdan önce mekanik olarak karıştırılmalıdır.
- Ürün yüksek ısı ortamlarından uzak tutulmalıdır.
- Emülsiyon haline getirilmiş olan ürün donarsa malzemede çözümler olabilir. Bu durumda malzeme ılık ortama alınarak birkaç saat bekletilmeli, sonra mikser ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.

AMBALAJ

30 lt (29 kg) bidon.
208 lt. (200 kg)varil.
1000 lt. (960 kg) IBC.

DISARMEX C95

Su bazlı, emülsiyon halinde, kullanıma hazır kalıp yağı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 5

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr