

# DISARMEX E50

Ahşap ve çelik kalıplar için ekolojik kalıp yağı

## TANIM

DISARMEX E50, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için çevreye zararsız, madeni yağlar içermeyen, kullanıma hazır, ekolojik bir kalıp ayırıcıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- Her türlü çelik, ahşap ve plywood kalıplarda.
- Düşey ve yatay yüzeylerde.

## ÖZELLİKLER

- Temiz ve düzgün beton elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın betondan kolay ve hızlı ayrılmasını sağlar.
- Kalıp maliyeti ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Seyreltilmeden kullanılır.
- Kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Çelik kalıplarda korozyonu azaltır.
- Kalıpta leke bırakmaz.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Solvent içermez.
- Buhar küreüne uygundur.
- Kokusuzdur.
- Madeni yağlar içermez.
- Toksik ve tahriş edici değildir.
- Ekolojik, çevreye zararsızdır.

## DEPOLAMA

- Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.

## AMBALAJ

30 Lt (26 kg) bidon.  
208 Lt (180 kg) varil.  
1000 Lt (870 kg) IBC.

## SARFIYAT

Kalıbın cinsine ve emicilik oranına göre değişkendir. Ortalama 1 Lt. malzeme ile;

- Fırça/rulo uygulamasında ~ 25-30 m<sup>2</sup>
- Püskürtme uygulamada ~ 50-70 m<sup>2</sup>

## KULLANIM

### Uygulama

- Kalıplar beton ve pas kalıntılarından arındırılmalı, kuru ve temiz olmalıdır.
- Uygulama fırça/rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta homojen olarak yapılır. En iyi performans, sprey tabancası ile ince bir tabaka uygulanarak elde edilir. Püskürtme uygulamada nozzle ile kalıp yüzeyi arasında 50-100cm, basınç ise 5-6 bar olmalıdır.
- Aşırı kullanımda beton yüzeyi lekeleneyeceğinden, kalıba sürülen fazla yağ, sünger veya bez ile alınmalıdır.

## GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.
- Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

## TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	0.88 ±0,02 kg / litre
pH	4 - 6
Uygulama ısısı	> 0°C

DISARMEX E50 / 05.01.2015 / Rev.4



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

**Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.**

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye  
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)  
[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)