

DRACRETE – MF100

Madenlerdeki backfill (geri dolgu) uygulamaları için katkı

DRACO®

TANIM

DRACRETE - MF100, madenlerdeki backfill dolgulamaları için geliştirilmiş, su azaltıcı ve mukavemet artırıcı katkıdır.

STANDARTLAR

TS EN 934-2

KULLANIM ALANLARI

- Madenlerdeki 'backfill' ve 'pastefill' uygulamalarında.

ÖZELLİKLER

- Su ihtiyacını azaltır.
- Mukavemet artırır.
- Segragasyon riskini azaltır.
- Klor içermez.

DOZAJ

Bağlayıcı ağırlığının ortalama % 1.0 – 5.0

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

1000 kg IBC, dökme.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

Ürün donarsa +20°C bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.

DRACRETE – MF100

Madenlerdeki backfill (geri dolgu) uygulamaları için katkı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 6

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr