

DURACON ICC 750

Betonu içten kürlendiren likit beton katkısı

TANIM

DURACON ICC 750 , betonun sertleşmiş ve plastik haldeki fazlarında içten büzölmeleri azaltan, yoğunluk ve mukavemet artıran, betonu içten kürlleme malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Püskürtme beton uygulamalarında
- Hazır beton üretiminde.
- Düşük çimento dozajlı betonlarda.
- Uygunsuz agregası olan beton karışımlarında.

ÖZELLİKLER

- Betondaki çekme - büzölmeyi azaltır.
- Klor içermez.
- Geçirimsizliği artırır.
- İşlenebilirliği artırır.
- Yoğunluğu artırır.
- Basınç dayanımlarını artırır.
- Yapışma dayanımını artırır.

UYUM

DURACON ICC 750, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanıma uygundur;

- ASTM standartlarına uygun görölen Portland çimento.
- Uçucu kül, silica füme, curuf gibi mineral katkılar.
- FIBERBETON polipropilen elyaf.
- FIBERMIX çelik tel donatıları.
- LEVELCON serisi hiper akışkanlaştırıcılar.
- PLASTICON serisi mid range – orta akışkanlaştırıcılar.
- Su geçirimsizlik beton katkıları.
- Naftalin sülfonat esaslı katkılar ile birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
Diğer beton katkıları ile kullanılacaksa lütfen teknik servisimize danışınız.

SARFIYAT

Betonu oluşturan bileşenlerin yapısal değışikliklerine, ortam sıcaklığına göre değışkendir;

- Genelde 5 kg / m3 beton

KULLANIM

- Katkı, beton karışımına son karışım suyu ile katılmalıdır. (karışım suyunun %70 kullanımından sonra)
- Su azalma ve akışkanlaştırıcı etkisinde azalmaya sebebiyet verdiği için kuru agrega ve çimento üzerine katkı kesinlikle eklenmemelidir.

GÜVENLİK VE EMNİYET

- Malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır.
- Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
- Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske ve gözlük kullanılmalıdır.
- Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

200 kg varil.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, dondan ve direk güneş ışığından korunarak depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.

DURACON ICC 750 / 05.01.2015 / Rev.3



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Draco Yapı Kimyasalları A. Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tabakhane caddesi no: 16, Tuzla İstanbul 34957 Türkiye
T: +90.216.5910780 F: +90.216.5910781

www.draco.com.tr
info@draco.com.tr