

# PRIMAPLAST

Dekoratif mineral sıva ve boya astarı

**DRACO®**

## TANIM

PRIMAPLAST, dekoratif mineral sıvalar ve dış cephe boya ve kaplamaların iyi yapışmasını sağlayan, akrilik dispersiyon esaslı aderans artırıcı astardır.

## STANDART

TS EN 1504-2  
Bayındırlık Poz. no: 04.466/2

## KULLANIM ALANLARI

- Dekoratif mineral sıva uygulamalarından önce aderans artırıcı astar olarak.
- Son kat boya ve kaplama malzemelerin uygulanmasında astar olarak.
- Eski boyalı yüzeylerde astar olarak.

## ÖZELLİKLER

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir.
- Yüksek yapıştırma gücü.
- Yüksek örtücülük.
- Yüzeyin emiciliğini azaltarak üzerine uygulanacak malzemenin tüketimini azaltır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Solvent içermez. Kokusuzdur.
- Su bazlıdır. İç mekanlarda güvenle kullanılabilir.

## TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Akrilik dispersiyon
Yoğunluk	1.50 ±0.1 kg / lt
Renk	Beyaz
Solvent	İçermez
Tane boyutu	≤ 0.4mm
Uygulama ısısı	+5°C / +35°C
Servis ısısı	-30°C / +80°C
Kuruma süresi	~ 6 saat (+20°C)

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında koruyucu eldiven, giysi, maske, gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

## AMBALAJ VE DEPOLAMA

15 kg plastik kova.  
Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

## UYGULAMA

### Yüzey hazırlığı

Yüzey komple toz, yağ, küp maddesi, boya ve diğer serbest partiküllerden arındırılmalı ve yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Islak yüzeylere uygulamayınız. Yüzeyin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.

### Karıştırma

Malzeme uygulamadan önce matkap ile düşük devirde karıştırılmalıdır.

- PRIMAPLAST astarın üzerine gelecek boya veya kaplamanın rengine uygunluk sağlamak için malzeme %5 oranında renklendirilebilir.

### Uygulama

Kuru ve temiz yüzeye fırça, rulo sürülür veya sprey tabancası ile püskürtülerek uygulanır. Uygulama kalınlığı; 1-2mm

### Sarfiyat

Uygulama yüzeyine bağlı olarak; 150 – 250 gr/m<sup>2</sup>

### Dikkat edilmesi gereken hususlar

- Ortam ısısına bağlı olarak astar uygulamadan en az 6 saat sonra son kat malzeme uygulanabilir.
- Uygulama sırasında ve uygulamadan sonra 24 saat süre ile yüzey yağmur ve aşırı rüzgara maruz kalmamalıdır.
- Çok sıcak havalarda, uygulama öncesi yüzey hafif nemlendirilmelidir.

# PRIMAPLAST

Dekoratif mineral sıva ve boya astarı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

[www.draco.com.tr](http://www.draco.com.tr)

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

[info@draco.com.tr](mailto:info@draco.com.tr)