

PUMPCRETE P20

Toz beton pompalama kolaylaştırıcı

DRACO®

TANIM

PUMPCRETE P20, betonun kolay ve kesintisiz pompalanmasını sağlayan toz kimyasal katkıdır.

Bayındırlık Poz. No: 04.613/1K

KULLANIM ALANLARI

- Her türlü betonda pompalama öncesi pompalama hattının kayganlaştırılarak hattın kesintisiz ve homojen bir pompalamaya hazır hale getirilmesi için.

ÖZELLİKLER

- PUMPCRETE P20, klor bazlı maddeler içermez.
- Çevreye zararlı maddeler içermez.
- Kesintisiz ve homojen bir beton pompalama sağlar.
- Uzun mesafelere beton pompalanmasını sağlar.
- Çimento kullanarak kayganlaştırma yapılmasını ortadan kaldırır.
- Beton pompa ve boruların yüksek oranda aşınmasını engeller.

BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

PUMPCRETE P20 katkısı kullanıldığında betonun aşağıda belirtilen özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmaz ve beton kendi özelliklerini korumaya devam eder.

- Beton kıvamında.
- Slump'ında.
- Priz süresinde.
- İşlenebilirliğinde.
- Betonun donatıya yapışma gücünde.

UYUM

PUMPCRETE P20 katkısı genel olarak her türlü geleneksel beton katkıları ile uyumludur.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.

Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

200 gr

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.

DOZAJ VE KULLANIM

Karıştırma

Pompanın uzunluğuna göre 1 veya 2 ambalaj (200-400 gr) PUMPCRETE P20, ortalama 20-30 lt suya eklenir. Genelde 30 metreye kadar uzunlukta 1 ambalaj, 30 metre üzerinde 2 ambalaj kullanılır.

Pompalama haznesinde karışım;

- Önce pompalama haznesine ortalama 20-30 lt su konur.
- Pompanın uzunluğuna göre 1 veya 2 adet torba (200-400 gr) PUMPCRETE P20 eklenir.
- Haznedeki karışım ortalama 5 dakika ileri-geri pompalama yapılarak iyice karıştırılır.

Önceden kovada karışım;

- Önce kovaya ortalama 20-30 lt su konur.
 - Pompanın uzunluğuna göre 1 veya 2 adet torba (200-400 gr) PUMPCRETE P20 eklenir.
 - Karışım iyice karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilerek pompalama haznesine eklenir.
- Transmikserdeki beton hazneye dökülerek pompalama işlemine başlanır.

PUMPCRETE P20

Toz beton pompalama kolaylaştırıcı



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2019

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

F: +90.216.5910781

info@draco.com.tr